



## Volquete Dumper Curvo 18 m<sup>3</sup> en acero, para Mercedes-Benz



- Caja curva en 3 secciones, piso de una pieza y 2 laterales, fabricado con soldadura continua de alto límite elástico.
- Destacamos el refuerzo de la moldura superior de doble pliegue y el faldón longitudinal de la caja.
- Gran estabilidad con un centro de gravedad bajo
- Puerta trasera de una hoja con apertura automática y giro superior. **Cierre de seguridad.**
- Cilindro frontal telescópico con 49° de ángulo de vuelco. **Final de Carrera.** Bomba y depósito
- Mando modular de volquete en cabina y testigo de volquete levantado
- Sobre chasis reforzado en largueros, **cruz de San Andrés y tijera estabilizadora**
- Soporte de rueda de repuesto en el frontal con mecanismo elevador. Escalerilla lateral.
- **Granallado**, imprimado y pintado en color elegido con posterior secado al horno

### Datos técnicos carrozado:

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| Modelo:                   | <b>ZDC-F-6H450/8H450-18 m<sup>3</sup></b> |                    |
| Capacidad caja de carga   | 18 m <sup>3</sup>                         |                    |
| Peso total con accesorios | 4.020 Kg.                                 |                    |
| Medidas interiores en mm  | 6.500 x 2.300 x 1250                      |                    |
| <b>Espesores:</b>         |   |                    |
| Piso                      | <b>8 mm</b>                               | Hardox 450 Brinell |
| Laterales                 | <b>6 mm</b>                               | Hardox 450 Brinell |
| Trasera y frente          | <b>6 mm</b>                               | Hardox 450 Brinell |

### Calidad del acero HARDOX 450

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Resistencia a la tracción | 140 Kg./mm <sup>3</sup> |
| Límite elástico           | 120 Kg./mm <sup>3</sup> |
| Dureza                    | 425-475 Brinell         |

### Opciones:

Otras capacidades: 17 m<sup>3</sup> y 20 m<sup>3</sup>  
 Otros espesores: Versión aligerada ó reforzada  
 Tipos trasera: mod. 1 Hidráulica. mod. 2 Mixta  
 Toldo lona corredera, cubre baterías.

